

Технические требования к макетам

Широкоформатная печать

- 1) формат макета TIFF (без LWZ-сжатия);
- 2) цветовая модель CMYK;
- 3) файл не должен содержать Alfa-каналы;
- 4) все слои должны быть сведены в один слой;
- 5) черный цвет должен быть составным (C60 M60 Y60 K100);
- 6) масштаб макета должен быть 1:1;
- 7) рекомендуется все значимые элементы макета располагать от края макета на расстоянии не менее 3см;
- 8) разрешение должно быть от 40 dpi (для больших размеров макета) до 120 dpi (для более малых размеров макетов);
- 9) присылать макеты только в архиве;
- 10) в названии макета использовать латинские буквы, указав размер в метрах (пример — banner_3x2.4m.tif);
- 11) в сопроводительном письме указывать материал, количество и постобработку (люверсы, проклейка и т.д.);
- 12) прилагать уменьшенное изображение макета для просмотра.

Цифровая печать полиграфии

- 1) формат макета CorelDRAW (не выше 12 версии, растровые изображения внедрены), TIFF (слои сведены в один) или PDF;
- 2) цветовая модель CMYK;
- 3) все растровые элементы должны быть с разрешением 300 dpi и быть надлежащего качества;
- 4) масштаб макета должен быть 1:1, при этом должны быть предусмотрены «вылеты за обрез» 2мм;
- 5) значимые элементы макета должны быть расположены на расстоянии не менее 5мм от линии обреза макета;
- 6) каждый цвет должен содержать не больше 280% всех красок. Черный цвет должен быть составным (C60 M60 Y60 K100);
- 7) текст должен быть переведен в кривые;
- 8) присылать макеты только в архиве;
- 9) в названии макета использовать латинские буквы, указав размер в миллиметрах (пример — card_200x340mm.cdr);
- 10) в сопроводительном письме указывать материал, количество, постобработку и другую информацию;
- 11) прилагать уменьшенное изображение макета для просмотра.